

CAVAL 4x4 LABOUREUR 60 CV



Après avoir motorisé ses modèles 3x3 et 3X-TRACK, de la gamme CAVAL, en 60 cv PERKINS (tiers 3) au cours de l'année 2008, GRV augmente la puissance du LABOUREUR 4x4.

Sur le même type de châssis treillis tubulaire, GRV repense son laboureur avec un moteur de 60 cv (tiers 3): nouvelle dimension du circuit hydraulique d'avancement, nouvelle monte de pneumatique, poignée d'avancement type joystick, électro-distributeur, angle de braquage amélioré. Ce tracteur monorang de 1530 kg en 4 roues motrices est d'abord destiné au travail du sol, mais est aussi équipable de nombreux autres outils: pulvérisation, rogneuse, prétailleuse, poudreuse etc...

Différentes options sont proposées telle que la source hydraulique double 2 x 30 litres 20 cv régulée, terrage hydraulique...

Cet enjambeur remplit toutes les caractéristiques pour être en adéquation avec au respect du sol: économique, ultra-léger; et au respect de l'utilisateur: confortable et polyvalent.

Disponibilité immédiate.

- \* Moteur: PERKINS—4 cyl.—turbo compressé—2200 cc—60 cv— refroidissement liquide
- \* Levier d'avancement MULTIFONCTION type joystick
- \* Régime: 3 000 tr.min-1
- \* Energie: Gasoil
- \* Transmission: Hydrostatique aux quatre roues avec moteur POCLAIN et pompe HP et huile hydraulique ELFBIO 46
- \* Direction: Hydrostatique
- \* Freins: Aux deux roues arrières par manque de pression
- \* Châssis: Tubulaire acier 2 porte-outils centraux avec perche + 2 porte-outils arrière à relevage hydraulique + palonnier avant à amortisseurs hydrauliques par vérin D.E.
- \* Pneumatiques: Roues Agraires 260x70 R16 ou Roues basse pression 28/12/12
- \* Voie : Mini: 1000; maxi 1450
- \* Hauteur de passage:1500, 1600 ou 1700
- \* Rayon de braquage: 3.50m
- \* Poids: 1530 kg sans équipement
- \* Options:Source hydraulique double, régulée d'asservissement 2x30 litres, 20 cv à 180 bars; Poutre articulée support d'outils AV, compris extension;Terrage hydraulique;Canopy