

Caractéristiques techniques		Série	Options
DESCRIPTIF			
Épandage	Arrière	●	
Débit hydraulique nécessaire	45L/mn	●	
Fond	Chaînes barrettes système RLB***	●	
Caisses	2 caisses articulées	●	
Hérisson en sortie de porte AR	Compris régulateur flasqué et PDF hydraulique Nécessite 30L/min	●	
Fermeture AR	Trappe hydraulique - Nécessite 1 D.E.	●	
Goulotte localisatrice arrière		●	
Hausse avant et grille de protection AV côté cabine		●	
DIMENSIONS			
Hauteur utile (mm)	500	●	
Largeur du fond à chaîne (mm)	550	●	
Profondeur de caisse (mm)	800 ou 1300	●	
Largeur de caisse HT (mm)	2400	●	
Profondeur de caisse HT (mm)	1432 ou 1932	●	
CAISSE			
Hausse	Latérales de 200 mm		●
Hérisson longitudinal			●
Kit de contrôle de vitesse du fond			●
Electro-distributeur inverseur			●
Pesée embarquée **			●
D.P.A. E*	Inclus pesée + Inverseur de fond **		●
Faux châssis	60x60 avec platine de fixation		●
ACCESSOIRES DE DISTRIBUTION			
Table d'épandage	2 disques (Ø à déterminer suivant largeur de l'épandeur) Nécessite 35L/min		●
Réglage hydraulique des volets de table	Nécessite 1 D.E.		●
Bavettes localisatrices souples			●

*D.P.A.E. : Débit proportionnel à l'avancement électronique

** Option faux châssis nécessaire

*** R.L.B. : Rail Libre Bourrage

CAPACITE		
Profondeur de caisse (mm)	800	1300
Largeur de caisse 2400 mm	1,08 m³	1,75 m³
Hausse latérales de 200 mm	+ 0,45 m³	+ 0,75 m³

VOTRE REVENDEUR



GRV SAS
814 route de Lanques
71260 Péronne
Tél. 03 85 36 98 36
grv@orange.fr
www.grv-production.com

Le village créatif 06 11 8687 08 - Document et photos non contractuels



CONSTRUCTEUR
DE MACHINES
VITICOLES

Bacater DC

Épandage adapté pour terre,
compost non fibreux et écorces.

Le BACATER DOUBLE CAISSE ARTICULÉES permet une gestion d'épandage régulière et homogène grâce au pilotage du relevage des caisses en cabine.



Équipé d'un **fond à chaînes barrettes avec système RLB** (Rail Libre Bourrage), il prévient les blocages et **facilite le passage des matières**, assurant ainsi une fiabilité accrue et moins d'arrêts intempestifs.

Le **hérissse en sortie de porte** permet **d'émotter les matières** et **homogénéiser le produit** avant distribution. Il assure ainsi un flux régulier et évite les bourrages tout en améliorant la répartition du produit.

La **trappe de fermeture hydraulique** offre un **contrôle précis du dosage** et une adaptation instantanée aux besoins de la parcelle.

La **goulotte localisatrice** arrière assure une **application ciblée** et maîtrisée,

La **hausse avant**, intégrant une grille de protection côté cabine, offre une **sécurité renforcée** pour l'enjambeur.

Sa **profondeur de caisse de 800 ou 1300 mm** offre un gabarit compact et polyvalent, associé à une **largeur de 2400 mm** pour une grande stabilité et un volume généreux.



Faux châssis



Fond chaînes barrettes et hérissse longitudinal



Écran D.P.A.E.



Pesons

OPTIONS SUR CAISSE

- **LES HAUSSES LATÉRALES** offrent un volume supplémentaire pour répondre à tous vos besoins. (+1,08 ou +1,75 m³ selon le modèle).
- **LE HÉRISSE LONGITUDINAL** favorise une répartition plus régulière pour un épandage optimal.
- **LE KIT DE CONTRÔLE DE VITESSE DE FOND** est un indicateur en cabine qui permet de contrôler la vitesse de rotation de l'arbre de déchargement (en tr/min) :
 - assure la régularité de la dose/hectare,
 - évite les surdosages ou sous-dosages,
 - surveille les blocages ou dysfonctionnements.
- **LA PESÉE EMBARQUÉE** permet de mesurer en temps réel la quantité exacte de matière à épandre.
- **LE D.P.A.E. (débit proportionnel à l'avancement électronique)**, dispositif qui garantit un épandage précis et régulier, en ajustant automatiquement le débit d'épandage proportionnellement à la vitesse du tracteur.
- **L'ÉLECTRODISTRIBUTEUR INVERSEUR SE FOND** : nécessaire si enjambeur non équipé. Permet d'inverser le sens de rotation du tapis. Utile pour vider complètement la trémie ou débloquer la chaîne en cas de blocage, il permet de faire circuler le produit dans l'autre sens pour le nettoyage ou la maintenance
- **LE FAUX CHÂSSIS 60x60 avec platine de fixation** assure une installation facile et sûre.

ACCESSOIRES DE DISTRIBUTION

- **TABLE D'ÉPANDAGE À 2 DISQUES** : idéale pour les produits fins, elle assure un **épandage large, précis et constant**.
- **RÉGLAGE HYDRAULIQUE DES VOLETS DE TABLE D'ÉPANDAGE** : pour adapter la largeur et la direction d'épandage directement depuis le poste de conduite : un **pilotage simple et efficace**.
- **BAVETTES LOCALISATRICES SOUPLES** : limitent les pertes et garantissent une meilleure précision.



Tables d'épandage 2 disques