

Double rangs
ultra léger

Caractéristiques techniques		Série	Options
MOTORISATION			
Type	KOHLER	●	
Puissance	56cv	●	
Ad blue	Non	●	
Nbre de cylindre	3	●	
Cylindrée	1,90L	●	
Regime max	2600tr/min	●	
Energie	GNR ou Bio Fuel EN14214 B10	●	
Réservoir GNR	51L	●	
TRANSMISSION			
Avancement	Joystick multifonction	●	
Transmission hydrostatique	3 roues motrices	●	
Anti-patinage	Twin-lock	●	
Pédale de blocage différentiel		●	
Vitesse route maxi	25 km/h	●	
Vitesse travail maxi	10 km/h	●	
HYDRAULIQUES			
Débit hydraulique	2 x 45 litres à 2600 tr/min	●	
Electrodistributeurs	5 D.E. transformables en S.E.	●	
	2 D.E. supplémentaires		●
Réservoir hydraulique	67L	●	
POSTE DE CONDUITE			
Chassis	Monocoque	●	
Cabine	Pare-brise avant	●	
Direction	Angle de braquage 65°	●	
DIMENSIONS			
Voie variable	735/1235 mm	●	
Correction de devers	+/-250 mm par basculement + relevage combiné D/G	●	
Hauteur sous poutre	1600 mm	●	
Poids à vide	2546 kg	●	
Empattement	2207 mm	●	
Longueur HT (avec PO lat AR)	3227 mm	●	
PNEUMATIQUES			
AV 280/70 R16 - AR 280/70 R20		●	
AV 7.5 R16 - AR 8.3 R20			●
PORTES OUTILS			
1 Porte-outil ventral tiré			●
Jeu de 2 Porte-outil latéraux AV poussés			●
Jeu de 2 Porte-outil latéraux AR tirés - Efface-traces			●
EQUIPEMENTS			
Jeu de cuves 150L			●

VOTRE REVENDEUR



GRV SAS
814 route de Lanques
71260 Péronne
Tél. 03 85 36 98 36
grv@orange.fr
www.grv-production.com

Le village créatif06 11 8687 08- Document et photos non contractuels



CONSTRUCTEUR
DE MACHINES
VITICOLES

D3

56 CV

Double rangs ultra-léger.

Conçu pour réduire le tassement des sols, dans les vignobles difficiles et étroits, lors de passages répétitifs, il allie **performance, polyvalence, maniabilité, sécurité en toute simplicité.**



Écran tactile



Porte-outils latéral avant poussé



Porte-outils latéral arrière efface-traces



Porte-outils ventral tiré

Motorisation robuste et économique

Équipé d'un moteur **Kohler 56 cv**, 3 cylindres, **sans AdBlue**, il combine **sobriété et simplicité d'entretien.**

Avec sa **cylindrée de 1,9 L** et son régime maximum de **2600 tr/min**, il délivre la puissance idéale pour les travaux polyvalents.

Un réservoir de **51 L** assure une autonomie adaptée à vos journées de travail.

Transmission souple et réactive

Doté d'un **joystick multifonction** pour un pilotage intuitif.

Sa **transmission hydrostatique 3 roues motrices** garantit maniabilité et efficacité dans toutes les conditions.

Le système **Twin-lock anti-patinage** assure une adhérence maximale.

Sa vitesse de **25 km/h sur route** et **10 km/h en travail** allie un équilibre parfait entre rapidité et précision.

Hydraulique pratique et efficace

Débit hydraulique **2 x 45 L/min à 2600 tr/min**, idéale pour alimenter simultanément plusieurs outils.

5 électro distributeurs double effet transformables en simple effet, avec **2 doubles effets supplémentaires en option**, pour une grande souplesse d'utilisation.

Poste de conduite simple et robuste

Châssis **monocoque.**

Poste de conduite équipé d'un **pare-brise avant** offrant une visibilité optimale.

Sa structure de sécurité intégrée et son centre de gravité abaissé, combine accessibilité facile, stabilité et protection de l'opérateur.



Correction de dévers



Joystick multifonction



Poste de conduite



Pédale blocage de différentiel

Dimensions

Sa voie variable : 735 à 1235 mm, s'adapte facilement aux cultures spécifiques et aux rangs étroits.

Correction de dévers de **±250 mm** : Grâce au basculement et au relevage combiné droite/gauche, le D3 assure une grande stabilité sur les terrains inclinés.

Grâce à son **poids à vide de seulement 2 546 kg**, il s'affirme comme le **modèle le plus léger du marché** dans sa catégorie, **réduisant la consommation énergétique** et limitant le tassement du sol.

Porte-outils

Le D3 offre une différentes configuration et s'adapte aux différents besoin avec en option :

- ▶ 1 porte-outil ventral avant tiré,
- ▶ 2 porte-outils latéraux avant poussés,
- ▶ 2 porte-outils latéraux arrière tirés.

Une solution compacte et performante, pensée pour les exploitations recherchant un tracteur économique et polyvalent dans les travaux viticoles.

Qu'il s'agisse de **tonte, broyage, travail du sol ou rognage**, il s'adapte à toutes les opérations dans des rangs étroits.

● **LE POIDS IDÉAL** pour un sol préservé.

● **SA VOIE VARIABLE** offre une adaptation à toutes vos cultures.

● **HYDRAULIQUE MODULABLE** pour s'adapter à tous vos outils.

● **CABINE HAUTE VISIBILITÉ**, garantit précision sur chaque intervention.

● **UN POSTE DE CONDUITE BAS** pour un accès simplifié et une conduite en toute sérénité.

● **STABILITÉ EN COTEAUX** avec correction de dévers intégrée.

● **FABRICATION FRANÇAISE** reconnue et éprouvée dans les vignobles.

● Pilotage intuitif grâce au **JOYSTICK MULTIFONCTION.**