

3.3 Evo 75 CV

Gamme
ENJAMBEURS

3.3 Evo

75 CV

Double rangs

Caractéristiques techniques		Série	Options
MOTORISATION			
Type	KOHLER	●	
Puissance	75cv	●	
Ad blue	Non	●	
Nbre de cylindre	4	●	
Cylindrée	2,50L	●	
Regime max	2600tr/min	●	
Energie	GNR ou Bio Fuel EN14214 B10	●	
Réservoir GNR	75L	●	
TRANSMISSION			
Pédale d'avancement		●	
Régulateur de vitesse		●	
Transmission hydrostatique	3 roues motrices	●	
Anti-patinage	Twin-lock	●	
pédale de blocage différentiel		●	
Eco-drive		●	
Automotive		●	
Hydrostatique		●	
Vitesse route maxi	25 km/h	●	
Vitesse travail maxi	10 km/h	●	
Suspension train avant			●
HYDRAULIQUES			
Débit hydraulique	2 x 45 litres à 2500 tr/min	●	
Réglages d'outils	10 mémoires	●	
Electrodistributeurs	8 D.E. dont 6 transformables en 6 S.E. clapet	●	
Mode synchro,	Joystick paramétrable depuis l'écran	●	
Décompression du circuit hydraulique	Depuis l'écran	●	
Réservoir hydraulique	102L	●	
POSTE DE CONDUITE			
Chassis	Monocoque	●	
Cabine	Catégorie IV conforme à l'EN 15695	●	
Direction	Angle de braquage 60 °	●	
Portes papillon	Portes à double charnières, ouverture en 2 temps	●	
DIMENSIONS			
Voie variable	800/1300 - 900/1400 - 1000/1500 mm	●	
Correction de devers	+/-250 mm par basculement + relevage combiné D/G	●	
Hauteur sous poutre	1 950 mm	●	
Poids à vide	3442 kg	●	
Empattement	2580 mm	●	
Longueur HT (avec PO lat AR)	3680 mm	●	
PNEUMATIQUES			
AV 320/65 R16 - AR 320/65 R16		●	
AV 425/55 R17 - AR 425/55 R17			●
PORTES OUTILS			
Jeu de 2 Porte-outil ventraux AV tirés			●
Jeu de 2 Porte-outil latéraux AV poussés			●
Jeu de 2 Porte-outil latéraux AR tirés - Efface-traces		●	
1 Porte-outil central AR : relevage efface-traces			●
EQUIPEMENTS			
Jeu de 2 Cuves Frontales 250L			●
Jeu de 2 Cuves Latérales 250L			●

VOTRE REVENDEUR



GRV SAS
814 route de Lanques
71260 Péronne
Tél. 03 85 36 98 36
grv@orange.fr
www.grv-production.com

Le village créatif06 11 8687 08- Document et photos non contractuels



CONSTRUCTEUR
DE MACHINES
VITICOLES

3.3 Evo

75 CV

La puissance au service de la polyvalence

Conçu pour répondre aux besoins des viticulteurs, le **3.3 EVO 75CV** allie puissance, confort, adaptabilité et modernité. Compact et maniable, il **s'adapte parfaitement aux vignes étroites** tout en offrant une capacité de travail exceptionnelle.



Porte-outils latéral arrière - Efface-traces



Pédale d'avancement



Boutons de commande, climatisation...

Motorisation fiable et économique

Équipé d'un moteur **Kohler 75 cv** à 4 cylindres, sans AdBlue, le 3.3 Evo garantit une puissance constante et économique.

Avec sa cylindrée de 2,5 L et son régime maximum de 2600 tr/min, il assure **performance et sobriété**.

Son réservoir de 75 L lui donne une grande autonomie de travail, avec des énergies compatibles **GNR ou biofuel B10**.

Transmission performante

La transmission **hydrostatique à 3 roues motrices** assure une traction optimale, même dans les conditions les plus exigeantes.

Grâce à son système **Twin-lock anti-patinage** et au **blocage de différentiel**, la motricité est parfaite sur tous types de terrains.

Avec une vitesse de travail de 10 km/h et une vitesse routière de 25 km/h, le 3.3 Evo est aussi efficace dans les rangs que sur route.

Hydraulique puissante et intelligente

Le système, doté de 2 débits hydrauliques de 45 L/min, fournit une puissance élevée pour tous les outils.

Ses **8 électro distributeurs double effet (dont 6 utilisables en simple effet)**, permet une **grande polyvalence** et une adaptation facile aux différents besoins.

Grâce à son **joystick multifonction** et ses **10 mémoires outils configurables**, l'utilisateur gagne en précision et en confort.

La **synchronisation des relevages des porte-outils** est groupée sur le **joystick**, pour un pilotage simplifié et une efficacité maximale.



Correction de dévers



Joystick et écran tactile de commande



Porte papillon

Confort et sécurité au poste de conduite

La **cabine catégorie IV**, pressurisée et conforme à la norme EN 15695, protège efficacement l'opérateur dans les environnements viciés. Elle intègre un système de **chauffage** et de **climatisation** qui garantit un **confort maximal été comme hiver**.

Son design ergonomique, équipé de **portes papillons** offre une visibilité panoramique.

Grâce à son **poste de conduite bas**, l'accès est plus aisé et l'opérateur bénéficie d'un meilleur niveau de sécurité.

Dimensions adaptées à la vigne

Avec sa **voie variable** (800/1300 – 900/1400 – 1000/1500 mm), le 3.3 Evo s'adapte à toutes les configurations de vignoble.

Sa **correction de dévers jusqu'à ±250 mm** assure stabilité et sécurité même en coteaux. Compact mais robuste, il affiche un **poids de 3442 kg** pour une longueur totale de 3,68 m.

Porte-outils

Le 3.3 Evo se transforme selon vos besoins grâce à sa large gamme de **porte-outils disponibles** :

- ▶ Porte-outils ventraux avant tirés,
- ▶ Porte-outils latéraux avant poussés,
- ▶ Porte-outils latéraux arrière tirés,
- ▶ Porte-outil central arrière avec relevage efface-trace.

Qu'il s'agisse de **tonte, broyage, rognage, pulvérisation ou travail du sol**, il s'adapte à toutes les opérations de la vigne.

● **PUISSANCE COMPACTE :**
75 cv parfaitement adaptés aux vignes étroites.

● **POLYVALENCE TOTALE :**
un seul tracteur pour tondre, broyer, pulvériser, travailler le sol et tailler.

● **HYDRAULIQUE HAUT DÉBIT** pour alimenter plusieurs outils en simultanée.

● **CABINE SÉCURISÉE ET CONFORTABLE,**
pressurisée et climatisée.

● **UN POSTE DE CONDUITE BAS**
pour un accès simplifié et une conduite en toute sérénité.

● **STABILITÉ EN COTEAUX**
avec correction de dévers intégrée.

● **FABRICATION FRANÇAISE**
reconnue et éprouvée dans les vignobles.

● **UN SEUL JOYSTICK, 10 MÉMOIRES OUTILS :**
la précision et le confort au bout des doigts.