

Caractéristiques techniques		Série	Options
MOTORISATION			
Type	KOHLER	●	
Puissance	56cv	●	
Ad blue	Non	●	
Nbre de cylindre	3	●	
Cylindrée	1,90 L	●	
Regime max	2600tr/min	●	
Energie	GNR ou Bio Fuel EN14214 B10	●	
Réservoir GNR	49L	●	
TRANSMISSION			
Avancement	Joystick multifonctions	●	
Transmission hydrostatique	4 roues motrices	●	
Anti-patinage	Twin-lock	●	
Pédale de blocage différentiel		●	
Vitesse route maxi	25 km/h	●	
Vitesse travail maxi	10 km/h	●	
HYDRAULIQUES			
Débit hydraulique	2 x 45 litres à 2600 tr/min	●	
Electrodistributeurs	6 D.E. transformables en S.E.	●	
	2 D.E. supplémentaires		●
Réservoir hydraulique	67 L	●	
POSTE DE CONDUITE			
Chassis	Monocoque	●	
	Train avant avec palonnier hydraulique	●	
Cabine	Pare-brise avant	●	
Direction	Rayon de braquage 3,50 m	●	
DIMENSIONS			
Voie fixe	1080 -1200 - 1300 - 1450 mm	●	
Hauteur sous poutre	1 850 mm	●	
Poids à vide	2528 kg	●	
Empattement	2196 mm	●	
Longueur HT (avec PO lat AR)	3214 mm	●	
PNEUMATIQUES			
AV 280/70 R16 - AR 280/70 R20		●	
PORTES OUTILS			
Porte outils AV	Porte-outils avant parallélogramme tirés	●	
Jeu de 2 Porte-outils AR	Relevage type efface trace, carré fixe	●	
Perches	2 perches perforées	●	
EQUIPEMENTS			
Jeu de cuves 150L			●

VOTRE REVENDEUR



GRV SAS
814 route de Lanques
71260 Péronne
Tél. 03 85 36 98 36
grv@orange.fr
www.grv-production.com

Le village créatif06 11 8637 08- Document et photos non contractuels



CONSTRUCTEUR
DE MACHINES
VITICOLES

Laboureur

56 CV

Mono-rang ultra léger.

Conçu pour réduire le tassement des sols lors de passages répétitifs, il allie **performance, polyvalence et maniabilité en toute simplicité.**

Motorisation robuste et économique

Équipé d'un moteur **Kohler 56 cv**, 3 cylindres, **sans AdBlue**, il combine **sobriété et simplicité d'entretien.**

Avec sa **cylindrée de 1,9 L** et son régime maximum de **2600 tr/min**, il délivre la puissance idéale pour les travaux polyvalents.

Un réservoir de **49 L** permet d'accompagner sereinement vos travaux quotidiens.

Transmission performante et sécurisée

Doté d'un **joystick multifonction** pour un pilotage intuitif.

Sa **Transmission hydrostatique 4 roues motrices** garantie une motricité maximale.

Le **Laboureur 56 CV** est équipé d'un palonnier hydraulique verrouillable et ajustable, offrant une course de **300 mm**. Ce qui permet de maintenir les roues en contact avec le sol en toutes conditions.

Le système **Twin-lock anti-patinage** et le **blocage de différentiel** renforcent la stabilité et la sécurité

Sa vitesse de **25 km/h sur route** et **10 km/h en travail** allie un équilibre parfait entre rapidité et précision.

Hydraulique puissante et modulable

Débit hydraulique **2 x 45 L/min à 2600 tr/min**, idéale pour alimenter simultanément plusieurs outils.

6 électrodistributeurs double effet transformables en simple avec **2 double effet supplémentaires en option**, pour encore plus de polyvalence



Écran tactile



Porte-outils latéraux arrière efface-traces



Porte-outils ventraux avant tirés



Échelle rétractable



Sortie hydraulique avant



Joystick multifonction

Poste de conduite pensé pour l'efficacité

Grâce à son châssis treillis tubulaire, le laboureur 56 CV combine **solidité, fiabilité, et légèreté** pour un travail précis et sécurisé.

Grâce à son **poste de conduite déportée et abaissée**, l'opérateur bénéficie d'une **visibilité parfaite**, à la fois sur le rang de vigne pour un suivi précis et sur les outils de travail du sol pour un contrôle permanent.

Dimensions compactes et équilibrées

Le **Laboureur 56 CV** se distingue par sa combinaison idéale de **légèreté, maniabilité et performance.**

Avec un poids à vide de seulement **2 528 kg**, il offre une **excellente économie d'énergie** et **réduit le tassement du sol.**

Grâce à ses différentes possibilités de largeurs de **voie fixe**, il assure une adaptation optimale aux spécificités viticoles et géographiques de chaque région.

Sa **hauteur sous poutre de 1850 mm** assure une protection optimale de la végétation lors de son passage.

Porte-outils

- ▶ Porte-outils **avant tirés**
- ▶ 2 porte-outils latéraux **arrière efface-traces.**

Dotés d'un terrage par chaîne, les porte-outils tirés assurent un mouvement naturel qui préserve les outils et facilite leur utilisation.



Commandes



Pédale de blocage différentiel

- **UN POIDS IDÉAL** limitant le tassement du sol.

- **6 ÉLECTRODISTRIBUTEURS** transformables pour une flexibilité totale.

- **SOBRIÉTÉ** au service de vos travaux.

- **CABINE DÉPORTÉE** avec pare-brise avant pour une meilleure visibilité.

- **CHÂSSIS TREILLIS TUBULAIRE** haute résistance, compact et léger.

- **UNE LARGEUR POUR CHAQUE RÉGION.**

- **FABRICATION FRANÇAISE** reconnue et éprouvée dans les vignobles.

- Pilotage intuitif grâce au **JOYSTICK MULTIFONCTION.**