

Laboureur Evo 75 CV

Gamme
ENJAMBEURS

Laboureur
Evo

75 CV

Mono rang

Caractéristiques techniques		Série	Options
MOTORISATION			
Type	KOHLER	●	
Puissance	75cv	●	
Ad blue	Non	●	
Nbre de cylindre	4	●	
Cylindrée	2,50L	●	
Regime max	2600tr/min	●	
Energie	GNR ou Bio Fuel EN14214 B10	●	
Réservoir GNR	63L	●	
TRANSMISSION			
Pédale d'avancement		●	
Régulateur de vitesse		●	
Transmission hydrostatique	4 roues motrices	●	
Anti-patinage	Twin-lock	●	
Pédale de blocage différentiel		●	
Eco-drive		●	
Automotive		●	
Hydrostatique		●	
Vitesse route maxi	25 km/h	●	
Vitesse travail maxi	10 km/h	●	
Suspension train avant			●
Valve de décrabotage du pont avant			●
HYDRAULIQUES			
Débit hydraulique	2 x 45 litres à 2500 tr/min	●	
Réglages d'outils	10 mémoires	●	
Electrodistributeurs	8 D.E. dont 6 transformables en 6 S.E. clapet	●	
Mode synchro.	Joystick paramétrable depuis l'écran	●	
Décompression du circuit hydraulique	Depuis l'écran	●	
Réservoir hydraulique	120L	●	
POSTE DE CONDUITE			
Chassis	Monocoque	●	
Cabine	Pare-brise, lunette arrière et vitre latérale côté moteur	●	
Direction	Angle de braquage 87°	●	
Cabine fermée	Catégorie IV conforme à l'EN 15695		●
Click-Turn (Brevet GRV)	Pilotage de la direction par un comodo		●
DIMENSIONS			
Voie fixe	1080 - 1200 - 1300 - 1350 - 1400 - 1450 - 1750 mm	●	
Hauteur sous poutre	1850 mm	●	
Devers sur palonnier avant			●
Poids à vide	3650 kg	●	
Empattement	2475 mm	●	
Longueur HT (avec PO lat AR)	3604 mm	●	
PNEUMATIQUES			
AV 280/70 R18		●	
AR 320/70 R24		●	
AV 320/65 R16			●
AR 405/70 R20			●
AR basse pression 380/70 R20			●
PORTES OUTILS			
Porte outils AV tiré	« CLICK-TOOLS » Brevet GRV - Relevage parallélogramme	●	
Jeu de 2 Porte-outils AR tirés	Relevage type efface trace	●	
Perches	2 perches à accrochages rapides	●	
EQUIPEMENTS			
Jeu de cuves 250L			●

VOTRE REVENDEUR



GRV SAS
814 route de Lanques
71260 Péronne
Tél. 03 85 36 98 36
grv@orange.fr
www.grv-production.com

Le village créatif06 11 8687 08- Document et photos non contractuels



CONSTRUCTEUR
DE MACHINES
VITICOLES

Laboureur Evo

75 CV

Visibilité, maniabilité, précision et sécurité.

Avec sa cabine déportée, et son centre de gravité abaissé, le Laboureur 75cv est un mono-rang alliant confort, puissance et performance de travail en toute sérénité.



Porte-outils latéral arrière - Efface-traces



Pédale d'avancement



Boutons de commande, climatisation...

Motorisation économique et performante

Doté d'un moteur **Kohler de 75 cv** à 4 cylindres, **sans AdBlue**, il garantit à la fois fiabilité, sobriété et simplicité d'entretien.

Sa cylindrée de 2,5 L et son régime maximum de 2600 tr/min délivrent une puissance régulière pour tous les travaux.

Avec un réservoir de 63 L, il bénéficie d'une bonne autonomie avec des énergies compatibles **GNR ou Biofuel EN14214 B10**.

Transmission souple et intelligente

La transmission **hydrostatique 4 roues motrices** assure une traction parfaite, même sur terrains difficiles.

Le système **Twin-lock anti-patinage** et le **blocage de différentiel** renforcent la stabilité et la sécurité.

Avec ses 25 km/h sur route et 10 km/h en travail, il allie rapidité de déplacement et précision dans les rangs.

Hydraulique puissante et polyvalente

Son débit hydraulique 2x45 L/min à 2500tr/min est puissant et constant.

Ses **8 électro distributeurs double effet (dont 6 utilisables en simple effet)**, permet une **grande polyvalence** et une adaptation facile aux différents besoins.

Grâce à son **joystick multifonction** et ses **10 mémoires outils configurables**, l'utilisateur gagne en précision et en confort.

Cet ensemble garantit une polyvalence totale et une parfaite compatibilité avec les outils viticoles les plus exigeants.



Poste de conduite ergonomique et sécurisé

Le châssis monocoque assure robustesse et stabilité.

La cabine, disponible en version fermée **catégorie IV** conforme EN 15695, protège efficacement l'opérateur dans les environnements viciés.

Grâce à sa **cabine déportée et abaissée**, l'opérateur bénéficie d'une **visibilité parfaite**, à la fois sur le rang de vigne pour un suivi précis et sur les outils de travail du sol pour un contrôle permanent.



Joystick et écran tactile de commande



Porte-outils Click-Tools tiré

Dimensions compactes et adaptées

Le Laboureur EVO 75CV est un mono-rang **compact, stable et maniable**, pensé pour offrir un maximum de sécurité dans toutes les conditions viticoles.

Disponible en différentes largeurs de **voie fixe**, il s'adapte aux spécificités viticoles et géographiques de chaque région.

Sa **hauteur sous poutre de 1850 mm** assure une protection optimale de la végétation lors de son passage.

Un **poids à vide de 3650 kg** lui confère une excellente stabilité et une sécurité optimale, même sur les sols difficiles.

Porte-outils

Doté du porte-outils tiré **CLICK-TOOLS, brevet GRV**, pivotant à 180° sur l'avant, l'opérateur peut en quelques instants changer ses équipements, sans outils, sans forcer et en toute sécurité. Muni d'un accrochage rapide et d'un système parallélogramme, ce porte-outils allie simplicité, productivité et sécurité.

Les porte-outils efface-traces complètent les possibilités d'attelage d'outils.

● **PUISSANCE COMPACTE :**
75 CV parfaitement adaptés aux vignes étroites.

● **HYDRAULIQUE HAUT DÉBIT**
pour alimenter plusieurs outils en simultanée.

● **CABINE DÉPORTÉE ET ABAISSÉE :**
visibilité optimale sur le rang et les outils de travail.

● **UNE LARGEUR POUR CHAQUE RÉGION**

● **POLYVALENCE TOTALE :**
du labour à l'entretien.

● **FLEXIBILITÉ MAXIMALE :**
voies variables pour tous les rangs.

● **PORTE-OUTILS CLICK-TOOLS PARALLÉLOGRAMME :**
rapidité et précision au service de vos outils.

● **FABRICATION FRANÇAISE**
reconnue et éprouvée dans les vignobles.

● **UN SEUL JOYSTICK, 10 MÉMOIRES OUTILS :**
la précision et le confort au bout des doigts.