

Topline 2400 A

PORTÉ

Gamme
ÉPANDEURS

Topline
2400 A

Épandeur fumier et compost

PORTÉ

Épandage arrière
Gros volume

Caractéristiques techniques		Série	Options
DESCRIPTIF			
Epandage	Arrière	●	
Débit hydraulique nécessaire	45L/mn	●	
Fond	2 chaines barrettes système RLB*** Tensions automatique du fond Nécessite 1 débit	●	
Kit double hérisson à dent fixe	Nécessite 80L/min - Nécessite 1 D.E.	●	
Relevage hydraulique des équipements de distributions		●	
Fermeture AR	Porte guillotine - Nécessite 1 débit	●	
Grille de protection face avant côté cabine		●	
Passerelle d'accès	Repliable avec garde corps	●	
DIMENSIONS			
Hauteur utile (mm)	800	●	
Largeur de caisse (mm)	2400	●	
Longueur de caisse (mm)	1200 - 1500 - 1800 - 2000 - 2500	●	
CAISSE			
Hausses	Latérales de 300 mm		●
Fond avec barrettes rapprochées			●
Ouverture hydraulique de la hausse cote droit			●
Kit de contrôle de vitesse du fond			●
Pesée embarquée **			●
Electrodistributeur inverseur de fond			●
D.P.A. E.*	Inclus pesée + Inverseur de fond **		●
Faux châssis (si 3D fournis)			●
Béquilles de dépose **			●
ACCESSOIRES DE DISTRIBUTION			
Table d'épandage	4 disques Ø580 - Nécessite 1 débit		●
Convoyeur localisateur	2 bandes opposées réglables - Nécessite 1 débit		●
Diviseur de débit régulé	Nécessaire si porteur équipé seulement de 2 débits		●
Kit protection végétation			●

* D.P.A.E. : Débit proportionnel à l'avancement électronique
** Option faux châssis GRV nécessaire
*** R.L.B : Rail Libre Bourrage

CAPACITÉ					
Longueur de caisse (mm)	1200	1500	1800	2000	2500
Largeur de caisse 2400 mm	2,00 m³	2,50m³	3,00 m³	3,40 m³	4,30 m³
Hausses latérales de 300 mm	+ 0,80 m³	+ 1,00 m³	+ 1,20 m³	+ 1,40 m³	+ 1,70 m³

VOTRE REVENDEUR



GRV SAS
814 route de Lanques
71260 Péronne
Tél. 03 85 36 98 36
grv@orange.fr
www.grv-production.com



Le village créatif06 11 8637 08- Document et photos non contractuels



CONSTRUCTEUR
DE MACHINES
VITICOLES

Topline 2400 A

PORTÉ

**La référence pour l'épandage
gros volume de composts
et fumiers fibreux.**

Le TOPLINE est une solution robuste
et performante qui allie puissance, volume,
sécurité et précision
pour un épandage maîtrisé.



Faux châssis



Fond chaîne barrettes



Écran D.P.A.E.



Table d'épandage à relevage hydraulique



Pesons



Hérissou double rotor

OPTIONS SUR CAISSE

- **LES HAUSSES LATÉRALES** offrent un volume supplémentaire pour répondre à tous vos besoins. (De +0,80 à +1,70 m³ selon le modèle).
- **LE FOND À BARRETTES RAPPROCHÉES** est idéal pour les matières fines comme le compost, assurant un épandage régulier.
- **LE KIT DE CONTRÔLE DE VITESSE DE FOND** est un indicateur en cabine qui permet de contrôler la vitesse de rotation de l'arbre de déchargement (en tr/min) :
 - ▶ assure la régularité de la dose/hectare,
 - ▶ évite les surdosages ou sous-dosages,
 - ▶ surveille les blocages ou dysfonctionnements.
- **LA PESÉE EMBARQUÉE** permet de mesurer en temps réel la quantité exacte de matière à épandre.
- **LE D.P.A.E. (débit proportionnel à l'avancement électronique)**, dispositif qui garantit un épandage précis et régulier, en ajustant automatiquement le débit d'épandage proportionnellement à la vitesse du tracteur.
- **L'ÉLECTRODISTRIBUTEUR INVERSEUR SE FOND** : nécessaire si enjambeur non équipé. Permet d'inverser le sens de rotation du tapis. Utile pour vider complètement la trémie ou débloquer la chaîne en cas de blocage, il permet de faire circuler le produit dans l'autre sens pour le nettoyage ou la maintenance.
- **LE FAUX CHÂSSIS POUR MACHINE MONO OU DOUBLE-RANG** garanti une installation aisée tout en garantissant la sécurité sur le porteur.
- **LES BÉQUILLES DE DÉPOSE** simplifient vos interventions en offrant un accès facile et sécurisé, pour un entretien plus simple, sûr et rapide de l'équipement.
- **OUVERTURE HYDRAULIQUE DE LA HAUSSE côté droit** facilite le chargement de matière.

ACCESSOIRES DE DISTRIBUTION

- **TABLE D'ÉPANDAGE à 4 disques Ø580 mm** à relevage hydraulique assure un épandage large et précis
- **CONVOYEUR LOCALISATEUR À DEUX BANDES RÉGLABLES** : apporte la matière au plus près du rang ou de la ligne de plantation, pour un épandage ciblé.
- **KIT DE PROTECTION DE VÉGÉTATION** : protégez la végétation lors de l'apport de matière, pour un travail net et respectueux de la vigne.
- **LE DIVISEUR DE DÉBIT RÉGLÉ** nécessaire pour accessoires de distribution si tracteur équipé seulement de 2 débits.

Le TOPLINE se distingue par ses **dimensions volumineuses** : d'une hauteur utile de 800 mm, d'une largeur de caisse de **2400 mm**, disponible en longueur de **1200 à 2500 mm**, il garantit grande capacité de chargement et optimise chaque chantier

Conçu pour **être simple d'utilisation**, il intègre un **fond à chaînes barrettes avec système R.L.B.** (Rail Libre Bourrage), qui prévient les blocages et facilite le passage des matières pour moins d'arrêt.

Son **double hérisson arrière** permet d'émietter les matières pailleuses, de dérouler les fibres et homogénéiser le produit avant distribution. Il assure ainsi un **flux régulier** et évite les bourrages tout en **améliorant la répartition du produit**

La **porte guillotine hydraulique** avec butée de réglage mécanique offre un **contrôle précis du débit de matière** pour un épandage maîtrisé. Grâce à son système hydraulique, l'ouverture et la fermeture se font en toute simplicité.

La butée mécanique garantit un réglage précis et constant. Ce dispositif permet d'adapter facilement la quantité distribuée selon le produit et assure **une répartition uniforme sur toute la parcelle**.

La **passerelle d'accès repliable**, équipée d'un garde-corps, associée à une grille de protection côté cabine, offre une **sécurité maximale** tout en facilitant, le chargement et l'entretien.